

LED TRI-PROOF | LYNN | 20-30-40W | 120CM | CCT SWITCH



Price: €59.95

SKU: 810320

Product Categories: [IP65 Tri-proof](#)

Product Page:

<https://www.elektrocentrale.nl/product/led-tri-proof-lynn-20-30-40w-120cm-cct-switch/>

Product Summary

Technische Specificaties

Wattage

[20/30/40W Power Switch](#)

Lumen Efficiëntie

[140lm/W](#)

Lichtopbrengst

[Max. 5600 Lumen](#)

Lichtkleur

[4000K/5000K/6000K CCT-Switch](#)

CRI

[>80Ra](#)

Voltage

[200-240V\(AC\)](#)

IP-Waarde

[IP65](#)

IK-Waarde

[10](#)

Afmetingen

Lengte (mm)

[1223](#)

Breedte (mm)

[72.6](#)

Hoogte (mm)

[64.6](#)

LED Specificaties

Product Description

LED Tri-proof Armatuur LYNN: Efficiënt, Duurzaam en Veelzijdig

Bent u op zoek naar een energiezuinige en betrouwbare verlichting voor veeleisende omgevingen? Het **LED Tri-proof Armatuur LYNN** combineert krachtige prestaties met een robuust ontwerp. Dankzij de veelzijdige functies zoals een power switch en een CCT-switch is dit armatuur de ideale keuze voor magazijnen, werkplaatsen, parkeergarages en andere industriële toepassingen.

Krachtige Prestaties en Flexibiliteit

De LYNN LED Tri-proof is uitgerust met een power switch waarmee u het wattage kunt aanpassen tussen 20W, 30W en 40W. Hierdoor biedt het armatuur een maximale lichtopbrengst van maar liefst 5600 lumen bij een indrukwekkende efficiëntie van 140 lumen per watt. Dankzij de CCT-switch kunt u eenvoudig schakelen tussen drie lichtkleuren:

- 4000K (neutraal wit) voor een rustige werkomgeving.
- 5000K (helder wit) voor een betere focus.
- 6000K (koel wit) voor maximale helderheid.

De CRI-waarde van >80Ra zorgt voor een natuurlijke kleurweergave, waardoor deze lamp geschikt is voor zowel functionele als decoratieve toepassingen.

Duurzaam Ontwerp voor Uitdagende Omstandigheden

Het LED Tri-proof Armatuur LYNN is ontworpen om zelfs in de zwaarste omstandigheden optimaal te presteren.

- IP65-classificatie: Stof- en waterdicht, ideaal voor binnen- en buitengebruik.
- IK10-classificatie: Maximale slagvastheid voor bescherming tegen schokken en stoten.
- Behuizing van aluminium en een polycarbonaat diffuser: Combineert robuustheid met een strak en modern design.

Met een lengte van 120 cm en hoogwaardige SMD2835 LEDs biedt dit armatuur

een lange levensduur en consistente prestaties.

Flikkervrije Verlichting Inclusief Driver

Het armatuur wordt geleverd met een Lifud-driver die zorgt voor aan-uit flikkervrije verlichting, wat comfortabel is voor de ogen en ideaal voor ruimtes waar langdurig gewerkt wordt. Daarnaast is het armatuur voorzien van een dubbel bedraad snoer van 1,5 mm², wat een eenvoudige en veilige installatie mogelijk maakt.

Belangrijkste Specificaties

- Wattage: Instelbaar (20W/30W/40W).
- Lumen efficiëntie: 140 lm/W.
- Lichtopbrengst: Maximaal 5600 lumen.
- Lichtkleuren: 4000K, 5000K, 6000K.
- CRI: >80Ra.
- IP-waarde: IP65 (stof- en waterdicht).
- IK-waarde: IK10 (zeer slagvast).
- Lengte: 120 cm.
- Garantie: 5 jaar.

Milieuvriendelijk en Energiebesparend

Met zijn hoge efficiëntie en duurzame materialen is de LYNN LED Tri-proof niet alleen energiezuinig, maar ook milieuvriendelijk. Dit armatuur is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar verlichting die de energiekosten verlaagt en tegelijkertijd voldoet aan de hoogste eisen.

Conclusie

Het LED Tri-proof Armatuur LYNN biedt een perfecte balans tussen prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit. Met een verstelbaar wattage, verschillende lichtkleuren en een robuuste constructie is dit armatuur geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Kies voor betrouwbaarheid, efficiëntie en comfort met de LYNN LED Tri-proof.

Product Gallery







